LUBRICANTES PARA CÁRTER • PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS • PARA TRANSMISIÓN • GRASAS • REFRIGERANTES • ADITIVOS • BELLEZA • FILTROS

LUBRICANTES PARA AUTOS, TRANSPORTES Y EL AGRO

CUIDÁ TUS VEHÍCULOS Y MÁQUINAS DESDE ADENTRO HACIA AFUERA CON LOS PRODUCTOS FERCOL. UNA AMPLIA VARIEDAD DE ARTÍCULOS DESTINADOS A MANTENERLOS EN BUEN ESTADO.

FERCOL®
LUBRICANTES

WWW.FERCOLLUBRICANTES.COM.AR

LUBRICANTES PARA CÁRTER

• OLEUM SINTÉTICO

Lubricante sintético de última generación para vehículos de alta gama con motores diesel o nafteros. Especificaciones: API SM/CF | SAE 5 w 40.

PRESENTACIÓN:
Tambor de 200 l y 100 l, balde de 20 l, caja de 4 x 4 l, 12 x 1 l.

OLEUM SEMISINTÉTICO

Lubricante semisintético para flota mixta normalmente aspirados o turboalimentados. Especificaciones: API SL/CF | SAE 10 w 30, 10 w 40.

PRESENTACIÓN:
Tambor de 200 l y 100 l, balde de 20 l, caja de 4 x 4 l, 12 x 1 l.

• OLEUM LARGA VIDA

Lubricante mineral que brinda máxima resistencia a la oxidación y protección contra el desgaste. Especificaciones: API SL/CI4 | SAE 20 w 50, 15 w 40.

PRESENTACIÓN:
Tambor de 200 l y 100 l, balde de 20 l, caja de 4 x 4 l y 12 x 1 l.

• OLEUM MULTIGRADO

Lubricante mineral para flota mixta que brinda máxima protección y performance. Especificaciones: API SJ/CF 4 | SAE 20 w 50, 15 w 40.

PRESENTACIÓN:
Tambor de 200 l y 100 l, balde de 20 l.

• ECONO V ALTO KILOMETRAJE

Lubricante mineral para flotas mixtas que brinda mayor protección y performance en motores con consumo. Especificaciones: API SG/CD | SAE 20 w 60.

PRESENTACIÓN:
Tambor de 200 l y 100 l, balde de 20 l, caja de 4 x 4 l, 12 x 1 l.

• GNC MULTIGRADO

Lubricante mineral multigrado desarrollado para motores que emplean GNC
Especificaciones: API SJ/CF | SAE 20 w 50.

PRESENTACIÓN:
Tambor de 200 l y 100 l, balde de 20 l, caja de 4 x 4 l, 12 x 1 l.

• BASIC

Lubricante mineral para flota mixta.
Especificaciones: API SF | SAE 15 w 40, 20 w 50.

PRESENTACIÓN:
Tambor de 200 l.

• MONOGRADO LARGA VIDA

Lubricante mineral de alta calidad para motores diesel rápidos de aspiración normal o turboalimentados. Especificaciones: API CI4/SJ | SAE 40.

PRESENTACIÓN:
Tambor de 200 l y 100 l, balde de 20 l.

• HD SUPLEMENTO 1

Lubricante mineral formulado para motores diesel y nafteros. Puede ser utilizado en todo tipo de vehículos. Especificaciones: API SF/CC | SAE 30, 40, 50.

PRESENTACIÓN:
Tambor de 200 l y 100 l, balde de 20 l, caja de 4 x 4 l, 12 x 1 l.

• MOTOR OIL

Lubricante mineral para mecanismos generales. Formulado con compuestos capaces de controlar la oxidación, la corrosión y el desgaste. Especificaciones: API SB | SAE 20, 30, 40, 50.

PRESENTACIÓN:
Tambor de 200 l y 100 l, balde de 20 l, caja de 4 x 4 l, 12 x 1 l.

LUBRICANTES PARA TRANSMISIÓN

HIPOIDAL SINTÉTICO

Lubricante sintético dirigido a cubrir los requerimientos de engranajes automotrices (caja y diferencial). Permite trabajar en un amplio rango de temperaturas, protegiendo adecuadamente los engranajes contra el desgaste. Especificaciones: API GL5 | SAE 75 w 90
PRESENTACIÓN: Tambor de 200 l y 100 l, balde de 20 l, caja de 12 x 1 l.

• TRANSMISIONES

Lubricante para cajas de velocidad y engranajes no sometidos a condiciones severas. No apto para engranajes hipoidales. Especificaciones: API GL1 | SAE 90, 140, 250.

PRESENTACIÓN:
Tambor 200 l y 100 l, balde de 20 l, caja de 4 x 4 l, 24 x 450 cc.

• HIPOIDALES

Lubricante para cajas diferenciales de vehículos. Especialmente diseñado para mecanismos que exijan la utilización de aditivos EP, como los engranajes hipoidales. Especificaciones: API GL5 | SAE 80 w 90, 85 w 140.

PRESENTACIÓN:
Tambor de 200 l y 100 l, balde de 20 l, caja de 24 x 450 cc.

• HIPOIDAL AUTOBLOCANTE

Lubricante para diferenciales autoblocante multipropósito. Contiene aditivos EP para mecanismos de engranajes hipoidales. Especificaciones: API GL5 | SAE 90.

PRESENTACIÓN:
Tambor de 200 l y 100 l, balde de 20 l, caja de 24 x 450 cc.

• HIDRAMÁTIC (ATF)

Lubricante hidráulico de alto índice de viscosidad y adecuada capacidad antidesgaste. Se aplica en cajas de velocidades automáticas, convertidores de torque, determinadas cajas manuales, direcciones hidráulicas, etc. Especificaciones: DEXROM II | MERCON | ALLISON C4 | CATERPILLAR TO-2.

PRESENTACIÓN:
Tambor de 200 l y 100 l, balde de 20 l, caja de 12 x 1 l, 18 x 500 cc.

• HIDRAMÁTIC SINTÉTICO D III

Lubricante para cajas de cambio automáticas elaborado con bases sintéticas y aditivos que cubren aspectos específicos de los principales fabricantes de transmisiones automáticas. Especificaciones: DEXROM III-H | MERCON (FORD) | ALLISON C4.

PRESENTACIÓN:
Tambor de 200 l y 100 l, balde de 20 l.

• HELICOIDAL

Lubricante para transmisiones automotrices de tipo manual. Especificaciones: API GL4 | SAE 80 w.

PRESENTACIÓN:
Tambor de 200 l y 100 l, balde de 20 l.

• HIDRO 19

Producto formulado para responder a las exigencias de engranajes, sistemas hidráulicos y frenos húmedos. Recomendado para maquinarias agrícolas. Especificaciones: JDM-J20C (J.DEERE) | MF M1135 (M. FERGUSON)

PRESENTACIÓN:
Tambor de 200 l y 100 l, balde de 20 l.

• TRANS SUPER

Lubricante diseñado para maquinarias de servicio pesado con requerimientos de altas cargas y exigente control de fricción. Recomendado para transmisiones, convertidores de torque, mandos finales, frenos húmedos, y sistemas hidráulicos que equipan estos mecanismos. Especificaciones : Caterpillar TO-4, Allison C-4/ SAE 10w, 30, 50

PRESENTACIÓN:
Tambor de 200 l y 100 l, balde de 20 l.

• HIPOIDAL 75 W 80

Es un lubricante especialmente elaborado para la lubricación de cajas de cambio manuales de turismo. Cumple la clasificación API GL-4.

PRESENTACIÓN:
Tambor de 200 l, tambor de 100 l y balde de 20 l.

LUBRICANTES PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS

HIDRÁULICO BP

Lubricante mineral formulado para sistemas hidráulicos impulsados por bombas del tipo paletas.
Especificaciones: ISO 32, 46, 68, 100
PRESENTACIÓN: Tambor de 200 l y 100 l, balde de 20 l, caja 4 x 4 l (solo ISO 68).

• HIDRÁULICO T

Lubricante mineral formulado para sistemas hidráulicos impulsados por bombas que requieran un aceite que no contenga cinc. Especificaciones: ISO 32, 46, 68, 100.

PRESENTACIÓN:
Tambor de 200 l y 100 l, balde de 20 l.

• MULTIHIDRÁULICO

Lubricante mineral formulado para sistemas hidráulicos. Posee muy buena adhesividad y características antigoteo. Resiste cambios de temperaturas de trabajo.

PRESENTACIÓN:
Tambor de 200 l y 100 l, balde de 20 l.

ADITIVOS

AF-2

Concentrado estabilizado con aditivo MoX activo, que trabaja en sinergia con el MoS (bisulfuro de molibdeno) tradicional para una performance superior.
PRESENTACIÓN:
Caja de 24 x 100 cc.

• VISCOMAX

Aditivo máxima compresión para agregar a motores nuevos y usados con el fin de mejorar la lubricación a altas temperaturas y disminuir el consumo de lubricantes. Especificaciones: para motores a nafta, diesel y GNC.

PRESENTACIÓN:
Tambor de 200 l y 100 l, balde de 20 l, caja de 12 x 1 l, 18 x 500 cc.

• ADITIVO CAJA Y DIFERENCIAL

Reduce el ruido de los diferenciales, extiende la vida útil del lubricante, suaviza la marcha, facilita los cambios de velocidades y aumenta la vida útil de los engranajes.

PRESENTACIÓN:
Balde de 20 l, caja de 12 x 330 cc.

GRASAS LUBRICANTES

• LITIO MULTIUSO

Soporta bajas y altas temperaturas (-15° a 120°), es resistente al agua fría, no se ablanda con el trabajo y no corroe el material. Especificaciones: coloración roja y ámbar.

PRESENTACIÓN:
Tambor de 180 kg, balde de 18 kg, caja de 4 x 3.6 kg, 12 x 900 g, 16 x 400 g, 24 x 125 g.

• GRASA DE LITIO EXTREMA PRESIÓN

Para aplicaciones que requieran una grasa que soporte grandes cargas, ya sea por presión, impacto o vibración. Se recomienda para sistemas de lubricación centralizados.

PRESENTACIÓN:
Tambor de 180 kg, balde de 18 kg

• GRASA MULTIUSO

Grasa cálcica que permite lubricar y proteger mecanismos industriales, domésticos, automotores, etc., que no requieran exigencias de extrema presión o temperatura.
Especificaciones: coloración roja y ámbar

PRESENTACIÓN:
Tambor de 180 kg, balde de 18 kg, caja de 4 x 3.6 kg, 12 x 900 g, 16 x 400 g.

• GRASA ADHESIVA VERDE

Grasa cálcica de fibra larga recomendable para el engrase de chasis de automotores, maquinaria agrícola o usos similares. Se recomienda para engrasadores manuales. La temperatura de aplicación es de 5° a 60°.

PRESENTACIÓN:
Tambor de 180 kg, balde de 18 kg.

• GRASA GRAFITADA

Grasa cálcica con el agregado de grafito, el cual le confiere características que la hacen apta para mecanismos con intervalos de lubricación más prolongados.

PRESENTACIÓN:
Tambor de 180 kg, balde de 18 kg, caja de 4 x 3.6 kg, 24 x 125 g.

• GRASA CON S2MO

Grasa de litio aditivada con bisulfuro de molibdeno, que aporta una fina película adicional que protege y lubrica.

PRESENTACIÓN:
Tambor de 180 kg, balde de 18 kg.

• GRASA COMPLEX ALUMINIO

Grasa apta para todo servicio. Es un producto hidrorepelente y resistente a altas temperaturas. Contiene aditivos extrema presión.

PRESENTACIÓN:
Tambor de 180 kg, balde de 18 kg.

• GRASA SILICONADA TRANSPARENTE

Grasa sintética transparente. Se caracteriza por su resistencia a altas temperaturas y adherencia a las superficies, permitiendo un mayor tiempo de contacto.

PRESENTACIÓN:
Balde de 18 kg, pote de 900 g.

REFRIGERANTES

FORTAC ORGÁNICO

Es un fluido concentrado refrigerante, anticongelante y anticorrosivo especialmente formulado con inhibidores de corrosion organico. Color: Amarillo o Rojo.
PRESENTACIÓN: Tambor de 200 l, tambor de 100 l, balde de 20 l y caja de 12 x 1 l.

• FORTAC

Fluído anticongelante, anticorrosivo y refrigerante, formulado a base de glicoles. Especialmente diseñado para brindar una eficiente protección a los más exigentes sistemas de enfriamiento.

PRESENTACIÓN:
Tambor de 200 l y 100 l, balde de 20 l, caja de 4 x 4 l, 12 x 1 l, 18 x 500 cc.

LAVAPARABRISAS

Limpia y desengrasa sin dejar manchas ni vetas, eliminando restos de barros e insectos. Evita el sarro y el congelamiento. Lista para usar.

PRESENTACIÓN: Caja de 12 x 500 cc.

LIQUIDO DE FRENOS (DOT 3 / DOT 4)

Fluído especial para sistemas hidráulicos de frenos a disco y/o tambor de todo tipo de vehículo. No ataca las gomas y empaques que conforman el circuito hidráulico. Total compatibilidad con otros fluidos que cumplan las mismas normas. Especificaciones: DOT 3, DOT 4.

PRESENTACIÓN: Tambor de 200 l, tambor de 100 l, balde de 20 l, caja de 12 x 1 l, 18 x 500 cc y 24 x 10. cc

• FERCOL MULTIUSO

Producto desarrollado para la lubricación y desbloqueo de elementos, agarrotamiento de cuerdas, bisagras, tornillos ejes, etc. Así como también de cualquier sistema propenso a soldarse por formación de óxido.

PRESENTACIÓN:
Caja de 12 x 440 cc.

• INFLA Y SELLA NEUMÁTICOS

Repara tu neumático en el acto. Puede utilizarse en neumáticos con o sin cámara. Apto para todo tipo de vehículos, no ataca cámaras ni cubiertas.

PRESENTACIÓN:
Caja de 12 x 427 ml.

• LAVACARTER

Aceite de baja viscosidad, capacidad antioxidante y gran poder de arrastre de residuos de tipo carbonosos y lacas. Se utiliza para un lavado efectivo de cárter de automotores, circuitos hidráulicos, cajas de engranajes, y equipos industriales en general.

PRESENTACIÓN:
Tambor de 200 l y 100 l, balde de 20 l.

• MOTOSIERRA

Aceite de gran estabilidad química y adherencia, que evita el salpicado en cadenas y, debido a sus aditivos contra la corrosión, las mantiene limpias y lubricadas. Recomendado para cadenas de motosierras y para equipos de lubricación a plena pérdida.

PRESENTACIÓN:
Tambor de 200 l y 100 l, balde de 20 l, motosierra 12 x 1 l.

• ABSORBENTE ECOLÓGICO

Producto con alta capacidad de absorción (similar al de su peso y aún mayor) de líquidos, grasas, aceites, combustibles y químicos. De fácil y rápido secado. Es ignífugo, no deja manchas ni olores, y al ser de origen natural no contiene productos químicos.

PRESENTACIÓN:
Bolsa de 20 kg.

KIT ANTIDERRAME

Contiene un balde contenedor de 20 l en color reglamentario para dicho uso absorbente Fercol y una pala para aplicar el absorbente. Se recomienda a todo comercio o industria que manipule lubricantes o combustibles tener su plan de contingencia contra derrames e incendios en donde se incluyen los puestos para tal fin. Nuestro KIT ANTIDERRAME esta diseñado especialmente para estos usos.

PRESENTACIÓN: Bolsa de 20 l.

UREA 32

Es una solución liquida de urea grado automotriz en agua al 32 % en peso. Urea 32 es utilizado como agente reductor de óxidos de nitrógeno en aquellos motores diesel pesados que poseen sistema de post-tratamiento de gases de escape (SCR) y cumplen con nivel de emisiones EURO 5.

PRESENTACIÓN: Bidón de 20 l.

BELLEZA

• SILICONA PERFUMADA

Producto especialmente diseñado para prolongar la vida útil de los materiales. No raya, no cuartea, ni deja residuos. De uso profesional, recomendado para cuero, gomas, plásticos, vinilos, etc.

PRESENTACIÓN:
Caja de 12 x 440cc (aerosol).

• SHAMPOO JUWASH

Shampoo para el automóvil. Concentrado con silicona que protege sin atacar la pintura.

PRESENTACIÓN:
Bidon de 20 l.

• REVICAR

Líquido revividor de alfombras y cubiertas que intensifica el color original. Elaborado con materias primas que no dañan el ecosistema ni manchan la ropa.

PRESENTACIÓN:
Bidon de 20 l.

CREMA LIMPIAMANOS

Crema limpiamanos de gran eficacia a base de solventes. No se requiere el uso de agua.

PRESENTACIÓN:
Balde de 18 kg, caja 4 x 4 kg, 12 x 900 g, 16 x 400 g.

• LIMPIADOR MULTIPROPÓSITO

Desengrasante líquido de baja alcalinidad. Ideal para la limpieza de comedores y restaurantes, el desengrase de pisos, paredes y máquinas en industrias y talleres, y el aseo de motores de vehículos livianos y pesados. Especial para la limpieza por inmersión de piezas mecanizadas.

PRESENTACIÓN:
Caja de 4 x 4 l.

• ARTÍCULOS DE LIMPIEZA

Detergente, lavandina, desodorante, jabón líquido y dispenser de jabón líquido.

PRESENTACIÓN:
Bidon de 5 l.

INDUMENTARIA

• INDUMENTARIA

Completa línea de ropa de trabajo de excelente calidad. Se compone de remera jersey estampada, camisa batista bordada, pantalón cargo gabardina, campera microfibra forrada, buzo de frisa, chomba de hombre y de mujer, equipo deportivo.

PRESENTACIÓN:
Taller M, L, XL, T5 (extra grande)

FERCOL®
LUBRICANTES

www.fercollubricantes.com.ar

Líneas Rotativas:
011 - 5277 - 7772
+54.11.4940.6593

Parque Industrial Tecnológico (PITEC)
Calle 1236 Nº 629, lote 5 y 6 - Ing. Allan
Fcio Varela - B1891 / Bs. As. - Argentina

Información y ventas:
info@fercollubricantes.com.ar
fercollubricantes